FICHA TÉCNICA DE MATERIALES

C 2.04 CINTA DE HERMETICIDAD MARCO - VENTANA





Descripción:

Cintas sellante autoexpandible, con el objetivo de sellar el perímetro de los marcos en puertas y ventanas, asegurando un interior hermético y protegido de humedad.

Dependiendo de la situación, existen ejemplares útiles que responden a diferentes escenarios y requerimientos.

Formatos:

Marca	Algunos Ejemplares	Material	Especificación	Ancho mm	Largo m
Siga	Corvum	Papel Impregnado	Union de Capas Interiores Herméticas	12 - 48	25
	Fentrim 2	Papel Impregnado	Resistente en uniones con Metal Exterior	100 - 150 - 200	25
	Fentrim IS 2	Papel Impregnado	Resistente en uniones con Metal Exterior	75 - 100 - 150 - 200 250 - 300	25
Rothoblass	Frame Band	Espuma	Autoexpandible Resistente a la Lluvia	54 - 74 expandinble a 20mm	30
DuPont	Frex Wrap	Microtejido - Butilo	Adherencia a Madera, Metal y Hormigón	52	22,9
	Tyvek Metalizada	Membrana Metalizada	Reflectante para Sellar Solapamientos	75	25
	Tyvek Tape	Cinta Adhesiva	Sellado Duradero	75	25
	Fentrim IS 2	Papel Impregnado	Resistente en uniones con Metal Exterior	75 - 100 - 150 - 200 250 - 300	25

Observaciones:

Es esencial considerar la solución de marco como parte de la capa de aislación, asi es como para sellar se debe tener en cuenta su ubicación en la linea de plano del muro.

Si bien cada cinta tiene sus especificas recomendaciones, todas estas son impermeables al agua, con capacidad de adherirse a varias superficies y se pueden utilizar tanto al interior con el exterior de un sistema de marco.

PROYECTO APOYADO POR















