

D.2.1 PANEL DE OSB RECUBIERTO



INTERIOR

EXTERIOR

RECUBIERTO

MODIFICADO

SIN PROTECCIÓN

Descripción:

Panel compuesto de 3 capas de fibras de madera entrelazadas y saturadas con adhesivos fenólicos y de poliuretano (OSB), recubierto de film saturado en resina fenólica, ranurado con textura natural de madera. Resistente a rayos UV y humedad, presenta protección contra hongos y termitas.

Formatos:

Panel OSB	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (mm)	Ranurado	Peso pieza (Kg)
Tipo 1	1,22	2,44	11,1	4"	22,5
Tipo 2	1,22	2,44	11,1	8"	22,5
Tipo 3	2,44	1,22	11,1	8"	22,5
Tipo 4	4,88	1,22	11,1	8"	45

Observaciones:

Al momento de la instalación mantener una distancia mínima de 15 cm con el nivel del suelo vegetal y una dilatación mínima de 5 mm en las uniones con ventanas, puertas y esquinas. Determinar el lado expuesto del panel y no perforar el recubrimiento para evitar infiltración de agua. Considerar el material como una placa estructural pero con incapacidad de traspaso de vapor de agua.

PROYECTO APOYADO POR:



DESARROLLADO POR:

