

D.2.2 LISTÓN DE OSB RECUBIERTO



INTERIOR	EXTERIOR
RECUBIERTO	MODIFICADO SIN PROTECCIÓN

Descripción:

Listón compuesto de 3 capas de fibras de madera entrelazadas y saturadas con adhesivos fenólicos y de poliuretano (OSB), recubierto de film saturado en resina fenólica, con textura natural de madera. resistente a rayos UV y humedad, presenta protección contra hongos y termitas.

Formatos:

Listón OSB	Largo (m)	Alto (mm)	Esp. (mm)	Uso	Peso p/p (Kg)
Tipo 1	4,88	149	9,5	Tinglado	4,77
Tipo 2	4,88	200	9,5	Tinglado	6,44
Tipo 3	4,88	89	17,5	Tapacán y Terminación	5,24
Tipo 4	4,88	140	17,5	Tapacán y Terminación	8,23
Tipo 5	4,88	184	17,5	Tapacán y Terminación	10,85

Observaciones:

Al momento de la instalación mantener una distancia mínima de 15 cm con el nivel del suelo vegetal y una dilatación mínima de 5 mm en las uniones con ventanas, puertas y esquinas. Determinar el lado expuesto del panel y no perforar el recubrimiento para evitar infiltración de agua.

PROYECTO APOYADO POR:



DESARROLLADO POR:

